



подсоединение к электросети:  
1- индивидуальное  
2- транзитное

температурный класс:  
4- T4  
5- T5

Для общего освещения взрывоопасных зон химической, нефтеперерабатывающей, газовой, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышл.

Корпус из алюминиевого профиля, боковые крышки - негорючий пластик, рассеиватель - силикатное стекло 7Дж. Отражатель из чистого полированного алюминиевого листа.

**ЛПП-05UEx**

Крепится на крюки или монтажный профиль.

Группа механического исполнения - M1. ТУ У 31.5-21167170-009:2005

| Тип светильника    | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты | Лампа | Кривая силы света | КПД, % | Cos φ | Габариты, ДхШхВ, мм | Масса, кг |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------|-------------------|--------|-------|---------------------|-----------|
| ЛПП-05UEx-1x18-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 1190x190x175        | 8         |
| ЛПП-05UEx-1x36-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 1800x190x175        | 10,9      |
| ЛПП-05UEx-1x58-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 2100x190x175        | 12,9      |
| ЛПП-05UEx-2x18-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 1190x190x175        | 8,2       |
| ЛПП-05UEx-2x36-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 1800x190x175        | 11,7      |
| ЛПП-05UEx-2x58-025 | IP65           | 1ExedqIICT5                | ЛБ    | Д                 | 60     | 0.95  | 2100x190x175        | 14        |

220В

50Гц



УХЛ2;  
Т2