





НСП-23



НСП-23-200-001

X X X



- 1- без отражателя с установкой на горизонтальный монтажный профиль или трубу
- 2- без отражателя с установкой на вертикальный монтажный профиль
- 3- с отражателем с установкой на горизонтальный монтажный профиль
- 4- с отражателем с установкой на вертикальный монтажный профиль

220В

50Гц



П-I,
П-II

У1;
ХЛ1;
Т1

Для общего освещения взрывоопасных зон производственных помещений и наружных установок.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Свето пропускающий защитный колпак - из термостойкого стекла. Сетка - стальная. Для исполнения -003 отражатель из листовой стали.

Крепится на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль, на горизонтальную трубу или вертикальную трубу G3/4-В.

ТУ 16-676.173-86

Тип светильника	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Сos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
НСП-23-200-001	IP54	2ExedIICT2	Г(ЛОН)	СПЕЦ	70	-	240x350	5,3	И
НСП-23-200-002	IP54	2ExedIICT2	Г(ЛОН)	СПЕЦ	70	-	240x350	5,3	И
НСП-23-200-003	IP54	2ExedIICT2	Г(ЛОН)	Д	60	-	410x350	6,4	И