


ЛСП-03BEh-2x65-512



ЛСП-03BEh-1x80-412

X X X

- температурный класс:
4- T4
5- T5
- 1- 50 Гц
2- 60 Гц
- 1- с отражателем
2- без отражателя

ЛСП-03BEh

Для общего освещения взрывоопасных зон производственных помещений (химической, нефтеперерабатывающей, газовой, цементной, деревоперерабатывающей и других отраслей промышленности).

Корпусные детали из алюминиевого сплава, пластмасс, стали. Светопропускающий элемент - труба из полиметилметакрилата.

Крепятся на крюках или на монтажном профиле, а также на потолочных крюках. Рабочее положение светильника - горизонтальное. ТУ У 3.62-00214263.090-2000

220В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ;
ХЛЗ;
ТЗ

Тип светильника	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛСП-03BEh-1x65-512	IP54	2ExedIICT5	ЛБ	М	72	0,4	1695x113x390	11	Т
ЛСП-03BEh-2x65-512	IP54	2ExedIICT5	ЛБ	М	72	0,92	1695x230x405	20	Т
ЛСП-03BEh-1x80-412	IP54	2ExedIICT4	ЛБ	М	72	0,4	1695x113x390	11	Т
ЛСП-03BEh-2x80-412	IP54	2ExedIICT4	ЛБ	М	72	0,92	1695x230x405	20	Т
ЛСП-03BEh-1x65-511	IP54	2ExedIICT5	ЛБ	Д	62	0,4	1695x205x390	13	Т
ЛСП-03BEh-2x65-511	IP54	2ExedIICT5	ЛБ	Д	62	0,92	1695x310x405	22	Т
ЛСП-03BEh-1x80-411	IP54	2ExedIICT4	ЛБ	Д	62	0,4	1695x205x390	13	Т
ЛСП-03BEh-2x80-411	IP54	2ExedIICT4	ЛБ	Д	62	0,92	1695x310x405	22	Т