





**ЖСП-24В**



ЖСП-24В-600-122(222;  
132;232)



ЖСП-24В-600-121(221;  
131;231)

**XXX**

светильник с вмонтированной аппаратурой управления (АУ):

- 1- 1 сальник
- 2- 2 сальника

- 1- IP64
- 2- IP23
- 3- IP54

- 1- ксс - Г
- 2- ксс - К

220В

50Гц



П-I,  
П-II

УЗ

Для общего освещения производственных помещений, в т.ч. цехов металлургической промышленности.

Корпусные детали из экструдированного анодированного алюминиевого профиля и алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа. Защитное стекло (для IP54) - термостойкое, защитная сетка (для IP23) из стали. Есть исполнения с одним или двумя сальниками

Крепятся на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 8...15м.

ТУ У 31.5-002142567-012-2003

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-24В-600-132	1	IP54	SON-T-PIA Plus (Philips)	К	60	0,85	600x615	15,5	И
ЖСП-24В-600-232	1	IP54		К	60	0,85	600x615	15,5	Т
ЖСП-24В-600-122	2	IP23		К	70	0,85	580x600	12,2	И
ЖСП-24В-600-222	2	IP23		К	70	0,85	580x600	12,2	Т
ЖСП-24В-600-131	1	IP54		Г	60	0,85	600x615	15,5	И
ЖСП-24В-600-231	1	IP54		Г	60	0,85	600x615	15,5	Т
ЖСП-24В-600-121	2	IP23		Г	70	0,85	580x600	12,2	И
ЖСП-24В-600-221	2	IP23		Г	70	0,85	580x600	12,2	Т