




ГСП-20В, РСП-20В

XXX

- светильник с вмонтированной аппаратурой управления (АУ):
- 1 - 1 сальник
- 2 - 2 сальника
- светильник с вмонтированным в лампу ИЗП
- 4- вмонтированная АУ, 1 сальник
- 5- вмонтированная АУ, 2 сальника
- 1- IP 64
- 2- IP 23
- 1- ксс типа Г
- 2- ксс типа К



ГСП-20В-2000-422

220В
380В

50Гц

П-I,
П-II

у3

Для общего освещения высоких производственных помещений, цехов металлургической промышленности (доменные, сталеплавильные холодно- и горячепрокатные). РСП-20В -220В, ГСП-20В - 380В.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа, защитное стекло (для IP64), защитная сетка (для IP23). Для IP64 комплект: пылезащитный элемент и воздушный фильтр. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на горизонтальную или вертикальную монтажную плоскость. Подключение к электросети через кабель диаметром 9...14 мм.

Рекомендуемая высота установки: 15...40м.

ТУ У 31.5-00214267-012-2003

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ГСП-20В-2000-112	IP64	ДРИ	К	65	0,85	710х720	36	И
ГСП-20В-2000-212	IP64	ДРИ	К	65	0,85	710х720	36	Т
ГСП-20В-2000-122	IP23	ДРИ	К	70	0,85	710х600	32	И
ГСП-20В-2000-222	IP23	ДРИ	К	70	0,85	710х600	32	Т
ГСП-20В-2000-422	IP23	ДРИ	К	70	0,85	710х600	32	И
ГСП-20В-2000-522	IP23		К	70	0,85	710х600	32	Т
ГСП-20В-2000-412	IP64	HQL-T-2000-W/N*	К	60	0,85	710х720	36	И
ГСП-20В-2000-512	IP64		К	60	0,85	710х720	36	Т
РСП-20В-1000-121	IP23	ДРЛ	Г	70	0,85	710х600	32	И
РСП-20В-1000-221	IP23	ДРЛ	Г	70	0,85	710х600	32	Т
РСП-20В-1000-111	IP64	ДРЛ	Г	60	0,85	710х720	36	И
РСП-20В-1000-211	IP64	ДРЛ	Г	60	0,85	710х720	36	Т

* лампа со встроенным ИЗУ