



**ЛСП-02У**



**ЛСП-04У**

X X X


**ЛСП-02У**

- 1- IP65 уплотнение по трубе
- 2 - 6'5 уплотнение по лампе
- 1 - крепление с помощью узла подвеса
- 1 - без отражателя

0 X X


**ЛСП-04У**

- 1 - IP65 уплотнение по трубе
- 2 - 6'5 уплотнение по лампе
- 1 - ксс М, без отражателя
- 2 - ксс Д с отражателем без решетки
- 3 - ксс Д с отражателем с решеткой




ЛСП-02У-1x36-131

0° —  
90° ·····



ЛСП-02У-2x36-111



ЛСП-02У-2x65-211

Для общего освещения помещений промышленного, административно-общественного и сельскохозяйственного назначения (административно-бытовые помещения, подземные переходы улиц и метро, вспомогательные помещения вокзалов и аэропортов, кухни, прачечных, химчисток и других помещений).

Корпусные детали из экструдированного алюминиевого профиля, защитная труба из оргстекла. Отражатель (по заказу) состоит из двух стальных профильных полос. ПРА - электронный (для ЛСП-02У) или электромагнитный (для ЛСП-04У).

Крепятся на горизонтальный монтажный профиль или потолочные крюки.

ЛСП-02У - ТУ У 31.5-21167170-001-2002

ЛСП-04У - ТУ У 31.5-21167170-006-2004

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛСП-02У-18-111	IP65	ЛБ	Д	70	0.35	660x70x130	2,9	И
ЛСП-02У-20-211	6'5	ЛБ	Д	75	0.35	660x70x130	2,9	И
ЛСП-02У-36-111	IP65	ЛБ	Д	70	0.85	1268x70x130	4,1	И
ЛСП-02У-40-211	6'5	ЛБ	Д	75	0.85	1268x70x130	4,1	И
ЛСП-02У-58-111	IP65	ЛБ	Д	70	0.85	1580x70x130	4,7	И
ЛСП-02У-65-211	6'5	ЛБ	Д	75	0.85	1580x70x130	4,7	И
ЛСП-02У-2x36-111	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	1268x130x130	4,6	И
ЛСП-02У-2x40-211	6'5	ЛБ	Д	75	0.85	1268x130x130	4,6	И
ЛСП-02У-2x58-111	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	1570x130x130	5,4	И
ЛСП-02У-2x65-211	6'5	ЛБ	Д	70	0.85	1570x130x130	5,4	И
ЛСП-04У-18-011	IP65	ЛБ	М	75	0.85	650x185x61	2,5	И
ЛСП-04У-36-011	IP65	ЛБ	М	75	0.85	1250x185x61	3,5	И
ЛСП-04У-20-021	6'5	ЛБ	М	80	0.85	650x185x61	3,3	И
ЛСП-04У-40-021	6'5	ЛБ	М	80	0.85	1250x185x61	4,25	И
ЛСП-04У-18-012	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	650x185x200	3,1	И
ЛСП-04У-36-012	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	1250x185x200	4,7	И
ЛСП-04У-20-022	6'5	ЛБ	Д	70	0.85	650x185x200	3,9	И
ЛСП-04У-40-022	6'5	ЛБ	Д	70	0.85	1250x185x200	5,45	И
ЛСП-04У-2x18-011	IP65	ЛБ	М	75	0.85	650x185x126	2,7	И
ЛСП-04У-2x36-011	IP65	ЛБ	М	75	0.85	1250x185x126	3,7	И
ЛСП-04У-2x20-021	6'5	ЛБ	М	80	0.85	650x185x126	3,7	И
ЛСП-04У-2x40-021	6'5	ЛБ	М	80	0.85	1250x185x126	4,95	И
ЛСП-04У-2x18-012	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	650x185x200	3,3	И
ЛСП-04У-2x36-012	IP65	ЛБ	Д	65	0.85	1250x185x200	4,9	И
ЛСП-04У-2x20-022	6'5	ЛБ	Д	70	0.85	650x185x200	4,3	И
ЛСП-04У-2x40-022	6'5	ЛБ	Д	70	0.85	1250x185x200	6,15	И

220В  
230В  
240В

50Гц



П-I,  
П-II

УХЛ4  
УХЛ5  
О4  
О5