


НСП-11-100



НСП-11-200

220В  
50Гц  
П-1,  
П-II  
УЗ;  
ХЛЗ;  
ТЗ

- НСП-11**
- XXX
- 1- на трубу G3/4-B и монтажный профиль
  - 2- на трубу G3/4-B
  - 3- на крюк
  - 4- на трубу G3/4-B, монтажный профиль и крюк
  - 6- на монтажный профиль, крюк с боковым вводом
  - 7- из пластмассы, транзитное подключение, на крюк
- 1- степень защиты IP 52 без лампы
- 4- М - равномерная

Для общего освещения промышленных и вспомогательных помещений.

Корпусные детали из стального проката или фенотласта, светопропускающий защитный колпак - из силикатного прозрачного стекла, по заказу защитная сетка - стальная или пластмассовая. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на трубу G3/4-B, вертикальный монтажный профиль или крюк в зависимости от исполнения.

Рекомендуемая высота установки: 3...6м.

ТУ У 3.62-00214267-044-97

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
НСП-11-100-214	IP52	Г(ЛОН)	М	77	180x250	1,5	И
НСП-11-100-314	IP52	Г(ЛОН)	М	77	180x270	1,5	И
НСП-11-100-414	IP52	Г(ЛОН)	М	77	158x280	1,1	И
НСП-11-100-614	IP52	Г(ЛОН)	М	77	175x390	2,3	Т
НСП-11-100-714	IP52	Г(ЛОН)	М	77	158x280	1,1	Т
НСП-11-200-214	IP52	Г(ЛОН)	М	77	210x320	2,5	И
НСП-11-200-314	IP52	Г(ЛОН)	М	77	210x340	2,5	И
НСП-11-200-414	IP52	Г(ЛОН)	М	77	185x330	2	И
НСП-11-200-614	IP52	Г(ЛОН)	М	77	205x450	2,9	Т
НСП-11-200-714	IP52	Г(ЛОН)	М	77	185x330	2	Т