





**ЖСП-05В, ГСП-05В**



ЖСП-05В-150-142



ГСП-05В-175-142

X X X

- 1- степень защиты IP 54
- 2- степень защиты IP 20
- 2- степень защиты IP 23

- компенсированные
- 1- с 1-м сальником
- 2- с 2-мя сальниками
- 3- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 4- с 2-мя сальниками, литым корпусом
- не компенсированные
- 5- с 1-м сальником
- 6- с 2-мя сальниками
- 7- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 8- с 2-мя сальниками, литым корпусом

- 1- Д
- 2- М
- 3- К
- 4- Л
- 5- С

220В

50Гц

П-I,  
П-II

УЗ;  
ХЛЗ;  
ТЗ

Для общего освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава. Свето пропускающий колпак - из силикатного стекла. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами.

Крепятся на трос или на крюк, а также на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 5...8м.

ТУ У 3.62-00214267-032-96

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-05В-150-142	IP54	ДНаТ	М	70	0,85	310x540	12,8	Т
ГСП-05В-175-142	IP54	ДРИ	М	70	0,85	310x540	12,8	Т