



РСР-08В



ГСП-17В


XXX ГСП-17В

- 1- IP 54
- 2- IP 20
- 4- IP 23
- компенсированные
  - 1- 1 сальник
  - 2- 2 сальника
  - 3- 1 сальник, литой корпус
  - 4- 2 сальника, литой корпус
- не компенсированные
  - 5- 1 сальник
  - 6- 2 сальника
  - 7- 1 сальник, литой корпус
  - 8- 2 сальника, литой корпус
- 1- Д
- 3- К
- 6- Г


XXX РСР-08В

- фацетный отражатель, компенс.:
  - 1- без лампы, 2 сальника
  - 2- без лампы, 1 сальник
  - 3- с лампой, 2 сальника
  - 4- с лампой, 1 сальник
- не фацетный отражатель, не компенс.:
  - 5- без лампы, 2 сальника
  - 6- без лампы, 1 сальник
- не фацетный отражатель, компенс.:
  - 7- без лампы, 2 сальника
  - 8- без лампы, 1 сальник
- степень защиты:
  - 1- IP 54
  - 2- IP 20
  - 6- IP 23
  - 3- IP 54
- химически нестойкие варианты
- химически стойкий вариант
- кривая силы света:
  - 1- К
  - 2- Г
  - 3- Д


220В  
50Гц  
PC  
П-I,  
П-II  
УЗ;  
ХЛЗ;  
ТЗ




ГСП-17В-700-146



ГСП-17В-700-446



РСР-08В-700-712



РСР-08В-700-762

Для общего освещения металлургических (доменные, сталеплавильные, кузнечные и холодно- и горячепрокатные цеха) и других промышленных помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель из алюминия высокой чистоты. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами. Защитное стекло - термостойкое.

Крепятся на трос или на крюк, а также на вертикал. или горизонтал. монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: РСР-08В - 8...15м, ГСП-17В - 10...20м.

РСР-08В - ТУ У 3.62-00214267-016-95

ГСП-17В - ТУ У 3.62-00214267-032-96

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг
РСР-08В-700-712,812	IP54	ДРЛ	Г	60	0,85	620x785	14,5
РСР-08В-700-713,813	IP54	ДРЛ	Д	60	0,85	620x785	16
РСР-08В-700-762,862	IP23	ДРЛ	Г	65	0,85	580x770	11
РСР-08В-700-763,863	IP23	ДРЛ	Д	65	0,85	580x770	12,5
РСР-08В-700-512,612	IP54	ДРЛ	Г	60	0,5	620x785	14,5
РСР-08В-700-513,613	IP54	ДРЛ	Д	60	0,5	620x785	16
РСР-08В-700-562,662	IP23	ДРЛ	Г	65	0,5	580x770	11
РСР-08В-700-563,663	IP23	ДРЛ	Д	65	0,5	580x770	12,5
ГСП-17В-700-136,146	IP54	ДРИ	Г	60	0,85	620x785	15
ГСП-17В-700-176,186	IP54	ДРИ	Г	60	0,85	620x785	15
ГСП-17В-700-436,446	IP23	ДРИ	Г	65	0,85	580x770	12
ГСП-17В-700-476,486	IP23	ДРИ	Г	65	0,85	580x770	12