





0° —  
90° - - - - -



РПП-02В-250-121




РПП-02В-400-121


X X X

- способ крепления:
- 1- с помощью лиры или на два крюка
- 2- с помощью четырех скоб
- 1- с 1-м сальником
- 2- с 2-мя сальниками
- 1- степень защиты IP 54
- 2- степень защиты IP 23


**ГПП-02В,  
ЖПП-02В, РПП-02В**




ЖПП-02В-250-121



ЖПП-02В-400-121



ГПП-02В-250-121



ГПП-02В-400-121

Для общего освещения производственных и других промышленных помещений, а также павильонов, галерей, складов, спортивных залов, выставочных комплексов.

Корпус из листовой стали, крышка из алюминиевого сплава, внутренний отражатель из ячеистого листового алюминия. По заказу защитная сетка или решетка. Есть исполнения с одним или двумя сальниковыми вводами. Аппаратура управления - встроенная.

Крепятся на трос диаметром 6...12 мм. Рекомендуемая высота установки: 5...10м.

ТУ У 29-035-004-2000

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
РПП-02В-250-121	IP54	ДРЛ	Д/Л	60	0,8	590x375x235	13,2	Т
РПП-02В-250-122	IP23	ДРЛ	Д/Л	70	0,8	590x375x235	11,7	Т
ЖПП-02В-250-121	IP54	ДНаТ	Г/Л	60	0,8	590x375x235	13,7	Т
ЖПП-02В-250-122	IP23	ДНаТ	Г/Л	70	0,8	590x375x235	12,2	Т
ЖПП-02В-400-121	IP54	ДНаТ	Г/Л	60	0,8	590x375x280	16,7	Т
ЖПП-02В-400-122	IP23	ДНаТ	Г/Л	70	0,8	590x375x280	15,2	Т
ГПП-02В-250-121	IP54	ДРИ	Г/Л	60	0,8	590x375x280	13,5	Т
ГПП-02В-250-122	IP23	ДРИ	Г/Л	70	0,8	590x375x280	12	Т
ГПП-02В-400-121	IP54	ДРИ	Г/Л	60	0,8	590x375x280	14,5	Т
ГПП-02В-400-122	IP23	ДРИ	Г/Л	70	0,8	590x375x280	13	Т

220В

50Гц



П-I,  
П-II

УЗ