



ЛПП-07В-1x36



ЛПП-07В-2x18



ЛПП-07В-2x36

ЛПП-07В

Для общего освещения влажных и пыльных промышленных и административно-общественных помещений.

В исполнении 311 (антивандальное исполнение). Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. В исполнении 211 корпус из полистирола, рассеиватель из полиметилметакрилата. Монтажная плата из листовой стали. Замки (клипсы) из поликарбоната, при спецзаказе из нержавеющей стали. Есть исполнения с одним или двумя сальниками.

Крепятся шурупами к потолку или на подвесную скобу.

ТУ У 3.62-00214267-061-98

X X X

- 2- IP65
- 3- IP65, корпус и рассеиватель из поликарбоната

- 1- индивидуальное подключение
- 2- групповое подключение

- 1- нижнее значение температуры окружающей среды +5°C
- 2- нижнее значение температуры окружающей среды -20°C

220В

50Гц



П-I,
П-II

УХЛ4

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛПП-07В-1x18-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,5	660x100x100	1,7	И,Т
ЛПП-07В-1x36-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,95	1270x100x110	2,7	И,Т
ЛПП-07В-1x58-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,95	1570x100x110	3,4	И,Т
ЛПП-07В-2x18-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,5	660x160x110	2,6	И,Т
ЛПП-07В-2x36-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,95	1270x160x110	3,8	И,Т
ЛПП-07В-2x58-311	IP65	ЛБ	Д	60	0,95	1570x160x110	4,7	И,Т
ЛПП-07В-1x18-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,5	660x100x110	2,1	И,Т
ЛПП-07В-1x36-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,92	1270x100x110	3,2	И,Т
ЛПП-07В-1x58-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,92	1570x100x110	4,2	И,Т
ЛПП-07В-2x18-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,5	660x160x110	2,8	И,Т
ЛПП-07В-2x36-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,92	1270x160x110	5	И,Т
ЛПП-07В-2x58-211	IP65	ЛБ	Д	60	0,92	1570x160x110	6,7	И,Т