



ЖБУ-01В, РБУ-01В

Для внешнего освещения пешеходных дорожек, переходов, грузовых доков, коридоров, тоннелей, входов в подъезды строений.

Корпус из алюминиевого сплава. Рассеиватель из светотехнического оргстекла, в исполнениях -011, -012 - поликарбонатный "антивандальный" с повышенной защитой от механических повреждений. Аппаратура управления - встроенная.

Крепятся на вертикальной опорной поверхности.

Рекомендуемая высота установки: 2,5...5 м.

ТУ У 29-035-013-2001

220В

50Гц



У1

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖБУ-01В-70-001	IP54	ДНаТ	боков./Ш	65	0,85	295x280x190	5,5
ЖБУ-01В-70-002	IP54	ДНаТ	боков./Ш	65	0,85	295x280x190	5,5
ЖБУ-01В-70-011	IP54	ДНаТ	боков./Ш	65	0,85	295x280x190	5,5
ЖБУ-01В-70-012	IP54	ДНаТ	боков./Ш	65	0,85	295x280x190	5,5
РБУ-01В-80-001	IP54	ДРЛ	боков./Ш	60	0,85	295x280x190	5,5
РБУ-01В-80-002	IP54	ДРЛ	боков./Ш	60	0,85	295x280x190	5,5
РБУ-01В-80-011	IP54	ДРЛ	боков./Ш	60	0,85	295x280x190	5,5
РБУ-01В-80-012	IP54	ДРЛ	боков./Ш	60	0,85	295x280x190	5,5