






**ЖКУ-13, РКУ-13**




ЖКУ-13-100



ЖКУ-13-150



РКУ-13-125



Для освещения улиц и дорог, а также других открытых пространств.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель - из алюминия высокой чистоты. Аппаратура управления - встроенная. Защитный колпак из полиметилметакрилата или поликарбоната.

Устанавливается на трубу диам. 50 мм.

ТУ У 3.62-00214267.069-98

220В

50Гц



У1

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖКУ-13-70-002	IP23	ДНаТ	Ш/осев.	70	0,9	570x280x150	4,2
ЖКУ-13-70-012	IP54/IP23	ДНаТ	Ш/осев.	65	0,9	585x280x200	5,2
ЖКУ-13-100-002	IP23	ДНаТ	Ш/осев.	70	0,9	570x280x150	4,9
ЖКУ-13-100-012	IP54/IP23	ДНаТ	Ш/осев.	65	0,9	585x280x200	5,8
ЖКУ-13-150-002	IP23	ДНаТ	Ш/осев.	70	0,9	570x280x150	5,3
ЖКУ-13-150-012	IP54/IP23	ДНаТ	Ш/осев.	65	0,9	585x280x200	6,2
РКУ-13-80-002	IP23	ДРЛ	Ш/осев.	70	0,9	570x280x150	4,3
РКУ-13-80-012	IP54/IP23	ДРЛ	Ш/осев.	65	0,9	585x280x200	5,3
РКУ-13-125-002	IP23	ДРЛ	Ш/осев.	70	0,9	570x280x150	4,3
РКУ-13-125-012	IP54/IP23	ДРЛ	Ш/осев.	65	0,9	585x280x200	5,3