




**НО-01В, РО-01В,  
РО-02В, ЖО-02В, ГО-02В**



XX

- 1- с лампой, стеклянный отражатель
  - 2- без лампы, стеклянный отражатель
  - 3- с лампой, с вмонтированным пускорегулирующим аппаратом (кроме серии 01В), алюминиевый отражатель
  - 4- без лампы, с вмонтированным пускорегулирующим аппаратом (кроме серии 01В), алюминиевый отражатель
  - 9- с лампой, с вмонтированным пускорегулирующим аппаратом, стеклянный отражатель
  - 0- без лампы, с вмонтированным пускорегулирующим аппаратом, стеклянный отражатель
- 1- 50Гц  
2- 60Гц  
3- 50Гц и 60Гц

220В

50Гц  
60Гц



У1

Для освещения открытых пространств промышленного, аграрного и муниципального назначения.

Корпусные детали из листовой стали, отражатель стеклянный с зеркальным алюминиевым покрытием или из алюминиевого листа. Защитное стекло - термостойкое. Для серии 02В аппаратура управления встроенная.

Устанавливается на горизонтальной площадке лирой вниз или вверх.

ТУ 3 Украины 0214279.010-93

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, ккд	Угол рассеяния 2α, град, Г/В	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
НО-01В-500-23	IP44	Г(ЛОН)	120	10/8	25	270x440x560	9,8
РО-01В-250-21	IP44	ДРЛ	9	60/60	25	270x440x560	9,8
ЖО-02В-150-41	IP44	ДНаТ	110	10/30	25	270x440x560	13,2
ЖО-02В-250-41	IP44	ДНаТ	160	10/30	25	270x440x560	15,7
ГО-02В-250-41	IP44	ДРИ	150	12/18	25	270x440x560	13,5
РО-02В-250-01	IP44	ДРЛ	9	60/60	25	270x440x560	13,9