



**ЛВВ-01, ЛВВ-02,
ЛВВ-03, НВВ-01В**

хВВ-ххВ-...х...(1х25)-001

Н- лампа накаливания

Л- люминесцентная лампа

01- для метро - 80В

02- для локомотивной тяги - 50В

03- для электро- и дизель поездов - 110В

- количество и мощность ламп
основного освещения

- количество и мощность ламп
дежурного освещения (только для ЛВВ)

Для общего освещения салонов вагонов метро, локомотивов, электро- и дизельпоездов, тамбуров вагонов.

Корпус и панель из листового алюминия или листовой стали, рассеиватель - для ЛВВ-01 из поликарбоната, для ЛВВ-02 и ЛВВ-03, НВВ-01В из поликарбоната или полиметилметакрилата. Электронный ПРА (кроме НВВ-01В) - встроенный.

Монтируются в потолок.

ТУ У 3.62-00214267-092-2000

Тип светильника	Степень защиты	Кривая силы света	Лампа	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЛВВ-01-2х20	IP51	Д	ЛБ	60	750х210х120	4,5
ЛВВ-02-2х20-(1х25)	IP51	Д	ЛБ	60	750х210х120	4,5
ЛВВ-03-2х20-(1х25)	IP51	Д	ЛБ	60	750х210х120	4,5
НВВ-01В-2х60	IP51	Д	ЛН	60	750х210х120	4

50В
80В
110В



УХЛ3.1