



ЛВО-4х20 Юпитер-6

ЛПО, ЛВО, ЛСО Юпитер

Для общего освещения административно-общественных помещений (фойе, холлов, торговых и банковских залов, конструкторских бюро, рабочих и учебных кабинетов, учреждений культуры).

Корпусная панель из листовой стали покрытой эмалью и в некоторых исполнениях с пластмассовыми боковинами, отражатель - съемная алюминиевая зеркальная или диффузная решетка, закрепляющаяся при помощи специальных замков.

Крепятся при помощи вмонтированных в потолок шпилек в двух или четырех точках через отверстия в корпусе. Серия «Юпитер-6...» - установка в подвесные потолки. Серия «Юпитер-2...» - установка на потолок. Серия «Юпитер-1...» - подвесные светильники.

ТУ У 3.62-00214263-003-97

Тип светильника	№ рис.	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЛВО-01В-4х20 Юпитер-6	4	IP20	ЛБ	Г	50	0,92	630(598)х598х90	6,4
ЛВО-01В-2х20 Юпитер-61	3	IP20	ЛБ	Г	55	0,5	600х300х90	4,9
ЛВО-01В-2х40 Юпитер-62	3	IP20	ЛБ	Г	55	0,92	1226х300х90	7
ЛПО-03В-2х20 Юпитер-25	1	IP20	ЛБ	Г	55	0,5	660х320х95	4,8
ЛПО-03В-4х20 Юпитер-24	2	IP20	ЛБ	Г	50	0,92	660х450х95	5
ЛПО-03В-2х40 Юпитер-26	1	IP20	ЛБ	Г	55	0,92	1300х320х95	7,2
ЛСО-04В-2х40 Юпитер-1	1	IP20	ЛБ	Г	60	0,92	1300х320х540	7,6

220В

50Гц



УХЛ4